

Термотрансферная / Прямая печать


XP-TT425V

- Большая скорость печати - 152 мм/с, для улучшения ежедневной эффективности.
- Для улучшения качества печати применяется печатающая термоголовка нового поколения.
- 8 Мб ОЗУ и 8 Мб флэш-памяти для более гибкого использования.
- Совместимость с большинством языков эмуляции: TSPL, ZPL, EPL, DPL.



XP-TT425B

Термотрансферная / Прямая печать



Модель	XP-TT425B	
Разрешение печати	203 DPI	
Способ печати	Термотрансферная / Прямая печать	
Скорость печати	До 152 мм/с	
Макс. ширина печати	До 104 мм	
Макс. длина печати	До 1778 мм	
Расходные материалы		
	Непрерывный, с зазором, с меткой, в стопе, с отверстиями (или с вырезами)	
Ширина рулона	25.4-118 мм	
Толщина материала	0.06-0.254 мм	
Диаметр втулки	25.4 - 76.2 мм	
Длина этикетки	10 -1778 мм	
Диаметр рулона	127 мм (внешний диаметр)	
Риббон	Макс. 300 м	
Ширина риббона	110 мм	
Диаметр риббона	25.4 мм	
Производительность		
Процессор	32-битный процессор	
Память	8Мб Флэш-память / 8Мб SDRAM / Флэш-память может быть расширена до 4 Гб	
Интерфейсы	USB; Опционально: Lan/WIFI/Bluetooth/Serial	
Датчики	1. CD Датчик зазора 2. Датчик открытия крышки 3. Датчик черной метки 4. Датчик риббона	
Шрифты / Графика / Символы		
Шрифты	8 буквенно-цифровые шрифты, Windows шрифты загружаются из ПО	
1D коды	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 , subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11	
2D коды	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	
Поворот штрихкода	0° ' 90° ' 180° ' 270°	
Языки эмуляции	TSPL, EPL, ZPL, DPL	
Физические характеристики		
Габариты	302.5 мм (Д) x 234 мм (Ш) x 195.18 мм (В)	
Вес	2.7 кг	
Надёжность		
Гарантия термоголовки	30 км	
Программное обеспечение		
Драйверы	Windows / Linux / Mac	
SDK	Windows / Android / IOS	
Питание		
На входе	AC 100-240V,1.8A, 50-60 Гц	
На выходе	DC 24V, 2.5A, 60W	
Опции		
Заводские опции	1.Встроенный Ethernet сервер (10/100 Мбит/с); 2. RS-232C (2400-115200 бит/с) интерфейс связи; 3. WiFi модуль 4. Отрезчик 5. Bluetooth модуль (RS-232C интерфейс связи)	
Дилерские опции	1.Внешний держатель рулона 2. Плата расширения для внешнего держателя рулона бумаги	
Внешние условия		
Рабочие	5 - 40°C, влажность: 25 - 85%,	
Хранения	-40 - 60°C, влажность: 10 - 90%	

