

# 2D Сканер штрих-кодов DBS HC-700



## Характеристики

- Собственная технология, прошивка обновляется онлайн.
- Может считывать штрих-коды с экранов мобильных устройств и компьютеров.
- Интерфейс USB и RS232, может автоматически интегрировать с устройством, plug and play.
- Уникальный дизайн, вращающееся основание для расширения возможностей сканирования.
- Используя самый продвинутый алгоритм декодирования, можно расшифровывать большинство 1D и 2D штрих-кодов.
- Синий и красный светодиодный индикатор, двойной зуммер для адаптации к различным шумным средам.

## Применение:

В основном используется в небольших супермаркетах, мини-маркетах, специализированных магазинах, оплаты, медицинских учреждениях и т.д.

## Технические характеристики

### Технические параметры

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение (pixels)       | 640 *480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Источник света            | Наведение: 617 нм, светодиод, освещение: 6500 К, светодиод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Распознаваемые штрих-коды | <b>2D</b> : QR Code, Data Matrix, PDF417, <b>Aztec</b> , Maxicode,etc.<br><br><b>1D</b> : UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessey, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded |
| Глубина резкости          | 0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90% ; 0-150mm @ QR 20mil PCS=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Угол сканирования         | Left and right 60°/Front and Rear 60°/Move360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Область зрения            | 48° горизонтально, 30° вертикально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разрешение считывания     | ≥ 5mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контрастность печати      | ≥25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Визуальный индикатор      | Blue LED Lights , Double Buzzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Интерфейс                 | TTL-232 , USB (HID-KBW、 V-Com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Физические параметры

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Размер, мм | 100*82*150 (Д*Ш*В)       |
| Масса      | 200г (без кабеля)        |
| Кабель     | Стандартный 1.8 м прямой |

### Параметры силы

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Входящее напряжение | 5В DC±10% |
| Рабочий ток         | 400 mA    |

### Окружающая среда

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Рабочая температура  | -20°C~+60°C                   |
| Влажность            | От 5% до 95%, без конденсации |
| Температура хранения | -40°C~+70°C                   |
| Уровень освещенности | 0~100,000Lux                  |