

Xprinter®


Чековый термопринтер

XP-E200M / E260M / E300M

- Настенное крепление
- Лёгкость обслуживания
- Поиск и управление оборудованием LAN через ПО
- Стабильная работа: автоматическое возобновление после ошибки заедания резака
- Система контроля энергии для предотвращения перегрева печатающей головки.



XP-E200M / E260M / E300M



Модель	XP-E200M	XP-E260M	XP-E300M
Метод печати	Прямая термопечать		
Ширина бумаги	58 мм / 80 мм		
Ширина печати	72мм/ 76мм/ 80мм/ 64мм/ 48мм/ 52мм		
Точек в линии	576 (регулируется командами)		
Скорость печати	200 мм/сек	260 мм/сек	300 мм/сек
Интерфейс	USB/ USB+Lan/ USB+Serial	USB+Serial+Lan	USB+Serial+Lan
Межстрочный интервал	3.75 мм (регулируется командами)		
Количество символов	80 мм бумага. Шрифт А: 42 или 48 столбцов; Шрифт В: 56 или 64 столбца; Упрощенный и традиционный китайский: 21 или 24 столбцов		
Размер символа	ANK: Шрифт А: 1,5 x 3 мм (12 x 24 точек), Шрифт В: 1,1 x 2,1 мм (9 x 17 точек); Шрифт упрощенный/традиционный китайский: 3 x 3 мм (24 x 24 точек)		
Нож			
Автообрезчик	Частичный		
Характеристики штрихкодов			
Список символов расширения	PC 347 (Standard Europe) / Katakana / PC 850 (Multilingual) / PC 860 (Portuguese) / PC 863 (Canadian- French) / PC 865 (Nordic) / West Europe / Greek / Hebrew / East Europe / Iran/ WPC 1252 / PC 866 (Cyrillic# 2) / PC 852 (Latin 2) / Pc 858 / Iran II / Latvian / Arabic / PT 151 (1251)		
1D штрихкоды	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE12		
2D штрихкоды	QR CODE / PDF417		
Буфер	128 Kbytes	128 Kbytes	2048 Kbytes
Память NV Flash	256 Kbytes	256 Kbytes	256 Kbytes
Питание			
Блок питания	Input: AC 100-240V/50~60Hz; Output: DC 24V/2.5A		
Вход	DC 24V/2.5A		
Денежный ящик	DC 24V/1A		
Физические характеристики			
Вес	1.16 кг		
Размеры	178×140×128 мм (Г×Ш×В)		
Внешние условия			
Рабочие	0–45°C влажность 10–80%		
Хранения	-10–60°C влажность 10–90%		
Надежность			
Нож	1.5 миллиона отрезов		
Термоголовка	150 км		
Программное обеспечение			
Эмуляция	ESC/POS		
Драйвер	Windows/JPOS/ OPOS/Linux/Android/Mac		
Утилита	Windows & Linux test Utility		
SDK	iOS/Android/Windows		