




UR520TE/UR530TE

Настольный принтер термотрансферной печати

Модель	UR520TE	UR530TE
Разрешение	203 DPI	300 DPI
Методы печати:	термотрансферная или прямая термопечать	
Макс. скорость печати	152 мм (6") / сек	102 мм (4") / сек
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")	105.6 мм (4.16")
Макс. длина печати	25,400 мм (1,000")	11,430 мм (450")
Корпус	PC и ABS пластик	
Размеры	211 мм (Ш) x 164 мм (В) x 279 мм(Г) 8.31"(Ш) x 6.46"(В) x 10.98"(Г)	
Вес	2.0 кг (4.41 lbs.)	
Внешний диаметр рулона	127 мм (5") OD	
Красящая лента	300 м, макс. внешний диаметр 67 мм, 1" сердечник (наружу) 110 м, макс. внешний диаметр 40 мм, 0.5" сердечник (наружу)	
Ширина ленты	40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3")	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM	
Интерфейс	USB 2.0 + Ethernet	
Электрические характеристики	Внешний блок питания • Вход: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • Выход: DC 24V, 2.0A, 48W	
Кнопки управления, дисплей LED	• 1 кнопка вкл/выкл • 1 кнопка подача/пауза • 1 LED (3 цвета: зеленый, оранжевый, красный)	
Датчики	• Зазора • Черной метки • Конца ленты • Открытия печатающей головки	
Внутренний шрифт	• 8 alpha-numeric bitmap fonts • Windows шрифт (опция)	
Штрихкод	• 1D barcode Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D barcode GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	
Вращение шрифтов и штрихкодов	0°, 90°, 180°, 270°	
Язык программирования	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Материал для печати	Непрерывный, высечной, черной метки, гармошкой (внешний)	
Максимальная ширина этикетки и подложки	19 ~ 118 мм (0.8" ~ 4.6")	
Толщина материала для печати	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 mil)	
Внутренний диаметр рулона	25.4 мм (1.0")	
Длина материала для печати	5 ~ 25,400 мм (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 мм (0.2" ~ 450")
Условия	Эксплуатация: 0 ~ 40°C, влажность (без конденсации) 10 ~ 85% Хранение: -20 ~ 60°C, влажность (без конденсации) 5 ~90%	
Аксессуары	• Краткое руководство • USB-кабель • Сетевой кабель • Внешний блок питания • Шпindelъ x 1, фиксирующие вкладки x 2 • 1" ленточный шпindelъ x 2 • 0.5" ленточный шпindelъ x 2	



UR520TE/UR530TE

Настольный принтер термотрансферной печати

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН,
ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ!





URSA — российская марка высокотехнологичного IT-оборудования

Торговая марка URSA объединяет передовые технологии мировой IT-индустрии и профессиональную сервисную поддержку на локальном уровне. Линейка продуктов URSA многофункциональна и отлично подходит для решения любых корпоративных задач.

Контроль качества

Оборудование прошло контроль качества, соответствует заявленным характеристикам, а заказчик имеет возможность обслуживать оборудование в Сервисном центре.

Продукция и сервис,
которым можно
доверять!



Преимущества



Компактный дизайн,
надежность и высокая
производительность



Два метода печати –
прямая термopечать &
термотрансферная
печать



Различные способы
применения печати



Быстрая печать (6 ips)
улучшенная
производительность труда

Характеристики

- Быстрая печать
- Большая намотка красящей ленты:
 - 300м на втулке 1 дюйм
 - 110м на втулке 0,5 дюйма
- Ширина печати до 108 мм, поддерживает различные материалы для печати
- Регулируемые датчики для максимальной точности печати
- Автоматическая калибровка
- Окошко на корпусе, простая проверка состояния установленных материалов
- Печатающая головка премиум качества – четкая печать и усиленная износостойчивость
- Удобный дизайн, легкая установка носителя
- Высокоскоростной USB 2.0
- Низкий уровень шума при печати

Примеры использования

- Маркировка полок
- Маркировка соответствия
- Печать чеков / купонов
- Маркировка папок
- Отслеживание активов
- Маркировка образцов
- Отслеживание пациентов



Высокая скорость печати



Лаконичный дизайн



Гибкость в использовании



Надежность



Энергоэффективность



Четкая печать

