

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и характеристики	
Платежный терминал Aisino V71 в комплекте с прикладным программным обеспечением ПЛАТТОН вер. 1.0	
Процессор	32-х битный высокопроизводительный процессор ARM11
Память	RAM: 64MB ROM: 128MB
Дисплей	Графический цветной 320x240 точек TFT-LCD 2.8 дюйма, резистивный тач-скрин
Слоты для карт	2 x SAM, 1 x SIM, 1 x SD card
Считыватель банковских карт	Прием трех видов карт: бесконтактные, с магнитной полосой и чиповые Смарт-карта ISO 7816, EMV & PBOC Магнитная полоса Двухнаправленный ISO1/2/3 triple track Бесконтактный ISO 14443, поддержка TypeA&B Mifare card, SLE4442, NTAG213
Сертификаты	PCI 4.x, EMV L1 & L2, MasterCard PayPass, Visa PayWave, TQM
Безопасность/шифрование	SSL, 3DES, Master/Session key, DUKPT
Периферийные порты	1 mini-HDMI мульти-функциональный порт, 1 mini USB host, 1 micro USB device
Связь / способ передачи данных	3G, Wi-Fi (опционально)
Клавиатура	19 клавиш с подсветкой, пылезащищённая
Питание	Внешний блок питания от сети переменного тока Вход: 100-240В, 50/60Гц, Выход: 5В/1А
Аккумулятор	в комплекте
Размеры	173мм(Д) x 83мм(Ш) x 55мм(В)
Вес	<400г.
Печать/принтер	Высокоскоростной, термальный, 18 линий в секунду Встроенный отсек для рулона бумаги шириной 58мм x 38 мм диаметр
Требования к окружающей среде	Температура при эксплуатации от 0 до +50 °С, относительная влажность 10-90% (без конденсата) Температура при хранении от -20 до +70 °С, относительная влажность 5-95% (без конденсата)
Программное обеспечение	ПЛАТТОН (версия 1.0)